



RIBE Rendelési szám	Megfelel az alábbi befogási tartományú feszítőspirálokhoz mm	a mm	b mm	Tömeg/db kg
E 4782	∅ 6,74 - 11,55 (A spirálok hurokátmérője: 50 mm)	50	20	0,08
B 822 001	∅ 2,00 - 7,5 (A spirálok hurokátmérője: 25 mm)	25	14	0,05
B 822 002	∅ 7,00 - 12,5 (A spirálok hurokátmérője: 40 mm)	40	21	0,10
F 10 186	∅ 12,0 - 19,3 (A spirálok hurokátmérője: 50 mm)	50	30	0,05
F 10 187	∅ 16,9 - 32,5 (A spirálok hurokátmérője: 50 mm)	50	44	0,06
F 13 546	∅ 12,0 - 19,3 (A spirálok hurokátmérője: 64 mm)	65	32	0,10

Anyag:

Tartószemek: tűzi horganyzott acél.

Alkalmazás:

A tartószemek a feszítőspirálokkal együtt az öntartó fényvezető légkábelek feszítésére szolgálnak. Kis húzóerjű esetekben (ADSS kábelek) használatosak.

Megjegyzés:

Feszítőspirálok: lásd a B810 sz. és az azt követő adatlapokat.